

Ø 100 mm.

YAPISAL ÖZELLİKLER				
	STANDART		İSTEĞE BAĞLI	
MONTAJ TİPİ	Alttan Bağlantılı		Çizimlere Bakınız	
ÖLÇÜ BİRİMİ	mWs		mmWs , cmWs	
ÖLÇÜ ARALIĞI	0 - 6	0 - 25	0-100	
	0 - 10	0 - 40		
	0 - 16	0 - 60		
GÖVDE	Sac,Siyah Boyalı		-	
KAPAK	Sac,Siyah Boyalı		Sac,Kromajlı	
GÖRÜNÜM LEVHASI	Akrilik (İkaz İbrelİ)		-	
MEKANİZMA	Pirinç		-	
BASINÇ ORGANI	Bakır Alaşımı		-	
BAĞLANTI	G 1/2" B		1/2" NPT	
KADRAN	Alu.		-	
İBRE	Alu.		-	
BİRLEŞTİRME KAYNAĞI	Lehimleme		Gümüş Kaynak	
KULLANIM ÖZELLİKLERİ				
ORTAM SICAKLIĞI	-25... +60C		-	
AKIŞKAN SICAKLIĞI	... +60C		... +100C	
HASSASİYET SINIFI	KL 2.5		KL 1.6	
UYGUNLUK	TS EN - 837			
Kullanım Yerleri: Kalorifer Tesisatları,Su Pompaları Su Sirkülasyon Sistemleri ,v.b.				



Model No: 10030001
Altan Bağlantılı
(Akrilik Kapaklı)



Model No: 10030001 MK
Altan Bağlantılı
(Metal Kapaklı)